<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の種類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="6">乗用車（４ドア・セダン）</td><td colspan="2">C&LPS－V23215－3</td></tr>
<tr><td>大臣承認</td><td>平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td>平成２３年　６月　８日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td>平成２５年　８月　１日</td></tr>
<tr><td>平成２７年　４月２３日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊の基地等及びその周辺において人員の輸送に使用する乗用車（４ドア・セダン）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は，C&LPS－V00008の1.2 及びC&LPS－Y00007の1.2 による。

1.3　種類

種類は，表１によるものとし，調達する種類は，調達要領指定書により指定する。

表１－種類

種　類	物品番号
乗用車（４ドア・セダン）その１	２３１０－４２５－０００３－５
乗用車（４ドア・セダン）その２	２３１０－４２７－２１５３－５
乗用車（４ドア・セダン）その３	２３１０－４２７－６８８３－５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の種類による。

例　乗用車（４ドア・セダン）その１

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，b)を除き，この仕様書に定める内容が優先する。

品　　名	乗用車（４ドア・セダン）

a)　仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８　　車両等共通仕様書

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７　　調達品等一般共通仕様書

b)　法令等

道路運送車両法（昭和２６年度法律第１８５号）

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号）

環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成１３年２月２日閣議決定）

国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令（昭和４６年政令第３５７号）

2　製品に関する要求

2.1　一般的要求

一般的要求は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.1 によるほか，**道路運送車両法**（以下，**“車両法”**という。）に適合するとともに**国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく，環境物品等の調達の推進に関する基本方針**に規定するガソリン乗用車の排出ガス基準及び燃費基準値を満たすものとする。

なお，当該車両は，その１が航空幕僚長用，その２が空将用（航空幕僚長を除く。），その３が空将補用とし，航空自衛隊の高官の官用送迎等用として使用する。

2.2　材料・部品・加工方法

材料，部品及び加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.2 による。

2.3　構造

構造は，市販の４ドア，居住空間と荷室がそれぞれ独立しているセダン型とするほか，次による。

なお，規定のない事項は，製造会社仕様とする。

a)　機関は，**表２**による。

表２－機関

種類	総排気量（公称）	エンジン形式
乗用車（４ドア・セダン）その１	３．０Ｌ	水冷４サイクル・ガソリンエンジン
乗用車（４ドア・セダン）その２	２．５Ｌ	
乗用車（４ドア・セダン）その３	２．０Ｌ	

b)　乗車定員は，５名とする。

c)　動力伝達装置及び走行装置は，次による。

1)　前輪駆動，後輪駆動又は総輪駆動とする。

なお，駆動方式を指定する場合，調達要領指定書により指定する。

2)　変速装置は，自動式とする。

d)　寒冷地仕様（製造会社仕様）の必要の有無は，調達要領指定書により指定する。

e)　使用燃料は，無鉛レギュラーガソリンとする。

2.3.1　附属装置

附属装置は，**表３**によるものとし，調達する品目については，調達要領指定書により指定する。

表３－附属装置　　単位ＳＥ

品　名	数量	備　　考
エアコンディショナ	1	製造会社仕様（冷房及び暖房機能付き。）
ラジオ	1	製造会社仕様（ＡＭ／ＦＭ放送対応）
ＨＤＤカーナビゲーション	1	製造会社仕様（ビーコン対応ＶＩＣＳ付き。）
ＥＴＣ車載器	1	製造会社仕様（ビルトインタイプ，セットアップ込み。）
フェンダーランプ又はコーナーポール	1	製造会社仕様（電動リモコン伸縮式）
分割パワーシート	1	製造会社仕様（後部座席リクライニング）
読書灯	1	左右後席に取り付けるものとし，車体に固定することとする。
フォグランプ	1	製造会社仕様
電動式リヤサンシェード	1	製造会社仕様
エアバッグ	1	製造会社仕様［運転席，助手席，カーテンエアバッグ，サイドエアバッグ（前後左右席）］[a)]

注[a)] サイドエアバッグ（前後左右席）については，その３には適用しないものとする。

2.4　寸法

寸法は，次によるほか，製造会社仕様とする。

a)　**室内長**　　１　９７０㎜以上

b)　**室内高**　　１　１９０㎜以上

2.5　外観

外観は，次による。

a)　有害な傷，割れ，まくれ，その他の欠陥があってはならない。

b)　各部の塗装及びめっきにむら，変色がないこと。

c)　塗装は，製造会社標準色の黒色とする。

2.6　製品の表示

製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ０００００８の2.4 による。

3　監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

品　　名	乗用車（４ドア・セダン）

4　出荷条件

商慣習による。

5　その他の指示

5.1　提出書類等

提出書類等は，次による。

a)　類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.1 による。

b)　特定化学物質等の資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.3 による。

c)　取扱説明書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.2 による。

d)　完成写真等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.5 による。

e)　車両等主要諸元資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.6 による。

5.2　自動車検査証・車歴簿

自動車検査証及び車歴簿は，　Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.3 及び5.5 による。

5.3　車両法適用車両の登録付随手続等

車両法適用車両の登録付随手続等は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.4 による。

5.4　附属品・予備品

附属品及び予備品は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.6 によるほか，表４によるものとし，調達する品名については，調達要領指定書により指定する。

表４－附属品及び予備品

品　　名	数量及び単位	備　　考
非常信号灯	１ＥＡ	［国土交通省保安基準適合品，乾電池式（単３アルカリ乾電池），懐中電灯兼用式　，ミニチュアバルブ（２．５Ｖ以上，０．３Ａ），肩掛けフック付き。］（設置を含む。）
予備タイヤ	１ＥＡ	製造会社仕様 応急タイヤ又はパンク修理キットのいずれかを調達要領指定書により指定する。
スタッドレスタイヤ	１ＳＥ	４本１組 アルミ製ホイール付き。（ナット含む。）又は，スタッドレスタイヤのみとする場合のいずれかを調達要領指定書により指定する。
タイヤチェーン	１ＳＥ	製造会社仕様

品　　名	乗用車（４ドア・セダン）

表４－附属品及び予備品（続き）

品　　名	数量及び単位	備　　考
ハーフシートカバー	２ＳＥ	製造会社仕様
絨毯マット	１ＳＥ	製造会社仕様
サイドバイザ	１ＳＥ	製造会社仕様（操縦席窓側，助手席窓側及び後部座席両窓側）
ナンバーフレーム	１ＳＥ	製造会社仕様（フロント及びリア）
ドアエッジプロテクタ	１ＳＥ	製造会社仕様（操縦席ドア，助手席ドア及び後部座席両ドア）
スモークフィルム（貼付け含む。）	１ＳＥ	車両法保安基準適合品，リアガラス３面（３角ガラス含む。），黒色（可視光線透過率１５％），気泡等異物の混入を防ぐものとする。
警護用ミラー	１ＥＡ	助手席側ドアミラー上部に取り付けることとし，取り付け込みとする。
粉末消火器ＡＢＣ１．０ｋｇ（消防法規格の適合品）	１ＥＡ	取付金具により，助手席付近の乗車降車の妨げにならない場所に取り付けるものとする。

5.5　下取り交換車

国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令による下取り交換車の必要の有無は，調達要領指定書により指定する。また，契約の相手方は，契約物品の受領検査終了後に下取り対象車両を引き受け，抹消登録証明書を官側に提出する。

なお，搬入及び搬出手順については，航空自衛隊補給本部第１部第１補給課長の指示を受けるものとする。